

Mgr. Petr Zaoral (obchod.itbezpecne.cz)

zaoral@itbezpecne.cz

+420 608 080 063

09.05.26 13:31:34

KDP KO-24-9-7A01



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 24 Kč (bez DPH: 20 Kč) |
| Běžná cena: | 27 Kč |
| Ušetříte: | 2 Kč |
| Kód zboží: | NETKDP1001 |
| Part No.: | KO-24-9-7A01 |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

KDP KO-24-9-7A01

Ilustrační foto

Univerzální optický kabel pro vnitřní i venkovní použití, možnost závěsu, **LSOH plášť, Halogen Free, 24 vláken, aramidová izolace (vlákna), singlemode (SM), 9/125 µm, typ 7A01**, DROP, **průměr 4 mm**, KDP, FTTx aplikace, **černá** barva, **cena za metr**, + 10 % při odběru metráže.

Kabel s konstrukcí 7A01 patří k nejprodávanějším kabelům současnosti. Vyrábí se v singlemodovém provedení s 2-24 vlákny a LSOH pláštěm. Možnost použití ve vnitřním i vnějším prostředí, převěs až 130 m, výroba v EU, krátké dodací lhůty.

Vratný zbytek kabelu je minimálně 200 m.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Počet optických vláken: 24

Typ vlákna: 9/125 µm, dle ITU-G.657

Vnější plášť: LSOH, UV odolný, černý

Mechanické vlastnosti:

Průměr kabelu: 4 mm

Minimální poloměr: 10x průměr kabelu, 12x průměr kabelu (při zatížení)

Hmotnost: 15,5 kg/km

Odolnost proti tlaku: 1000 N

Max. pevnost v tahu: 500 N

Pracovní teplota: -20 až +60 °C

Teplota při pokládce: -5 až +50 °C

Balení:

Cívka: 1000 m

Rozměr cívky: 20 x 30 cm