

MIKROTIK RB951UI-2HND

Cena celkem:	1 238 Kč (bez DPH: 1 023 Kč)
Běžná cena:	1 362 Kč
Ušetříte:	124 Kč
Kód zboží:	NABMKR1048
Part No.:	RB951Ui-2HnD
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**MikroTik RB951Ui-2HnD**

RB951Ui-2HnD vychází z nové řady RouterBoardů s PoE výstupem na ethernetu. Lze tak po kabelu napájet další zařízení. Velkou předností je integrovaná výkonná Wi-Fi karta a USB port pro připojení externího úložiště či 3G modemu. Jedná se o výkonný RouterBoard vhodný do domácnosti i kanceláře. Oproti modelu RB751 má obě 2,5 dBi anténky integrované na desce s **vysílacím výkonem až 30 dBm**. RouterBoard je **možné napájet** nejen pomocí klasického konektoru jack, ale také **přes PoE** (k tomu je určený **PORT 1**, ostatní porty POE napájení nepodporují!).

RouterBoard má i jeden **PoE výstup** označený žlutě, ke kterému je možné připojit další zařízení a napájet je. Výstupní napětí je stejné jako použitý zdroj či PoE napájení. Max výstup je 580 mA. Předností jednotky je i **USB port**, ke kterému lze připojit USB disk a nebo 3/4G modem pro případ výpadku hlavní konektivity. **Je dodáván včetně krytu a zdroje.**

Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall, Queues, NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**CPU frekvence:** 600 MHz**Počet jader:** 1**RAM paměť:** 128 MB**Porty:** 5 x RJ-45 LAN, 1 x USB 2.0**Podpora PoE:** ano**Standard:** IEEE 802.11b/g/n**Frekvenční pásmo:** 2,4 Ghz

Anténa: interní 2,5 dBi

Rozměry: 113 x 138 x 29 mm

Užitečné odkazy a videa:



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

Multiple uplinks using PCC & Load balancing

Static NAT & RouterOS

MikroTips: Netinstall