

Mgr. Petr Zaoral (obchod.itbezpecne.cz)

zaoral@itbezpecne.cz

+420 608 080 063

09.05.26 5:12:26

XTEND SOLARMÍ MC4-P



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 57 Kč (bez DPH: 47 Kč) |
| Běžná cena: | 63 Kč |
| Ušetříte: | 6 Kč |
| Kód zboží: | SOPGWL0016 |
| Part No.: | MC4-P |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Xtend Solarmi MC4-P

Sada solárních konektorů **MC4 (male + female)** pro instalaci na solární kabely s průřezy od 2,5 do 6 mm a doporučeným proudem max. 16 A trvale.

Pro montáž konektoru na kabel využijte [tento instalační nástroj](#).

Výhody těchto konektorů MC4:

- Jednoduchá, rychlá a bezpečná instalace
- Vysoká mechanická odolnost
- Určeno pro vysoké proudy a napětí (30 A, 1000 DC)
- Minimální odpor kontaktů
- Robustní zapouzdření pro vysokou voděodolnost i vlhkotěsnost
- Materiály nejvyšší jakosti dle UL 94-V0 s širokým teplotním rozsahem od -40 °C to 90 °C, odolnost vůči povětrnostním vlivům i UV záření pro aplikace s životností více než 30 let.
- Testováno v laboratořích TUV, ETL

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ konektoru: MC4

Napětí: max. DC 1000 V

Doporučený trvalý proud: 16 A

Odpor na kontaktech: <0.3 mOhm

Pro průřezy vodičů: 2,5/4/6 mm² (14/12/10AWG)

Bezpečnostní třída: Class II

Krytí: IP65

Ohnivzdornost: UL94-V0

Izolační materiál: PPO

Materiál kontaktů: stříbřená měď

Provozní teplota: -40 až +85 °C

Certifikace: TUV, ETL