

UBIQUITI UNIFI PROTECT G5 PTZ



Cena celkem:	7 077 Kč (bez DPH: 5 849 Kč)
Běžná cena:	7 785 Kč
Ušetříte:	708 Kč
Kód zboží:	IPKUBT1055
Part No.:	UVC-G5-PTZ
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi Protect G5 PTZ

Otočná kamera UniFi G5 PTZ poskytuje čistý a ostrý obraz v **rozlišení 2688 × 1512 při 30 fps** s možností nočního vidění do vzdálenosti **až 20 m (IR přísvit)** a barevného nočního vidění (**bílý LED přísvit**). Kamera podporuje **PoE+ napájení (37-57 V DC)**. Balení neobsahuje PoE injektor.

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

- 5Mpx CMOS senzor (1/2,7") & rozlišení 2688 × 1512 při 30 fps (16 : 9)
- Úhel záběru: 99,7-45,5° horizontálně, 51,9-25,4° vertikálně, 121-52,4° diagonálně, motorizovaný objektiv
- Vestavěné IR LED diody a bílý LED reflektor (400 lm) pro barevné noční vidění
- Voděodolnost dle IP66 + odolnost IK04 (antivandal)
- Integrovaný mikrofon (lze softwarově vypnout)
- 2násobný optický zoom
- Montáž na stěnu nebo na sloup o průměru 38-50 mm (držáky součástí balení)
- Detekce událostí pomocí umělé inteligence a automatické sledování osob (auto-tracking)
- Podpora PoE+ DC 37-57 V (injektor není součástí balení)

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozlišení snímače: 5 Mpx (4 Mpx video)

Snímací čip: 1/2,7" CMOS senzor

Objektiv: f=3,42-6,85 mm, varifokální, 99,7-45,5° horizontálně, 51,9-25,4° vertikálně, 121-52,4° diagonálně

Maximální rozlišení: 2688 × 1512 px

Snímková rychlost: max. 30 fps

IR přísvit: ano, do 20 m

LED přísvit: ano

Rozhraní: 1× RJ-45 10/100 Mbps

Slot paměťových karet: ne

Audio: ano, mikrofon

Napájení: PoE+ 37-57 V DC

Pracovní teplota: -30 až +45 °C

Hmotnost: 580 g (650 g s držákem)

Rozměry: 152,5 × 90 × 90 mm (179,5 × 94 × 90 mm s držákem)

Omezení při instalaci pro správnou funkci IR přísvitů:



Dodržujte vzdálenost alespoň 60 cm (resp. 45 cm) mezi boční/horní částí kamery a stěnou/stropem.

Manuál (montážní návod):



dl.ui.com/qig/uvc-g5-ptz



