

**Mgr. Petr Zaoral (obchod.itbezpecne.cz)**

zaoral@itbezpecne.cz

+420 608 080 063

09.05.26 3:37:24

## DAHUA IPC-HFW1339DTK1-SAW-IL-0280B



Cena celkem:	<b>1 692 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 398 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 861 Kč</b>
Ušetříte:	<b>169 Kč</b>
Kód zboží:	KIPDAH1045
Part No.:	IPC-HFW1339DTK1-SAW-IL-0280B
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

## Dahua IPC-HFW1339DTK1-SAW-IL-0280B

Venkovní **3megapixelová** bullet IP síťová kamera s **Wi-Fi**, rozlišením **2304 x 1296 px**, snímačem **CMOS 1/2,8"**, kompresí videa **H.265** a **mikrofonem**.

**IR + bílý LED přísvit do 30 m**, objektiv **f = 2,8 mm**, **úhel záběru 103° horizontálně**, ICR, DWDR, 1x LAN 10/100 Mbps, dual streaming, slot pro **microSD** kartu (max. 256 GB), voděodolná **IP67**, napájení **DC 12 V**.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Vlastnosti:

- Rozlišení snímače 3 Mpx
- Komprese videa H.265
- Mobilní aplikace v češtině
- Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 256 GB
- Integrovaný mikrofon
- AI detekce lidské postavy a vozidla
- Detekce abnormálních zvuků
- IR a bílý LED přísvit s dosahem až 30 metrů
- Bezdrátové připojení Wi-Fi 6 (802.11b/g/n/ax)
- Bluetooth párování

#### Zobrazení:

**Rozlišení snímače:** 3 Mpx

**Snímací čip:** 1/2,8" CMOS

**Maximální rozlišení:** 2304 x 1296 px

**Snímková rychlost:** 25/30 fps

**IR přísvit:** ano, do 30 m

**LED přísvit:** ano, do 30 m

**Objektiv:** f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru 103° horizontálně, 55° vertikálně, 123° diagonálně

**ICR filtr:** ano

**Dynamika obrazu:** DWDR

## **Rozhraní a protokoly:**

**Rozhraní:** 1× 10/100 Base-T, RJ-45

**Wi-Fi:** ano, IEEE 802.11b/g/n/ax (2,4 GHz)

**Video komprese:** H.264B, H.264, H.264H, H.265

**Podpora ONVIF:** ano (profil S/G/T), podpora CGI

**Streaming:** Dual stream

**Slot paměťových karet:** microSD (max. 256 GB)

**I/O rozhraní:** ne

**Audio:** integrovaný mikrofon

## **Mechanické vlastnosti a prostředí:**

**Napájení:** DC 12 V, spotřeba max. 4,1 W, napájecí adaptér je součástí balení

**Krytí:** voděodolná, stupeň krytí IP67

**Pracovní teplota:** -30 až +50 °C, vlhkost do 95 %

**Rozměry:** 172,4 × 83,3 × 75 mm

**Hmotnost:** 0,3 kg