

Mgr. Petr Zaoral (obchod.itbezpecne.cz)

zaoral@itbezpecne.cz

+420 608 080 063

09.05.26 1:23:28

VIEWSONIC VG3419C-2 34"



Cena celkem:	10 517 Kč (bez DPH: 8 692 Kč)
Běžná cena:	11 569 Kč
Ušetříte:	1 052 Kč
Kód zboží:	MONVIE0322
Part No.:	VG3419C-2
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ViewSonic VG3419C-2

Profesionální 34" zakřivený monitor s UWQHD rozlišením pro maximální produktivitu.

Monitor **ViewSonic VG3419C-2** kombinuje **34" ultra-široký zakřivený panel** s poloměrem zakřivení **1500 R** a rozlišením **UWQHD (3440 × 1440 px)** v poměru stran **21 : 9**. Díky integrované **dokovací stanici** s portem **USB-C** poskytujícím až **96W nabíjení** a vestavěným **Ethernet portem RJ-45** slouží jako kompletní hub pro nabíjení, přenos dat, síťové připojení a periferní zařízení, čímž výrazně redukuje nepřehlednost kabelů.

Monitor je vybaven **VA panelem s obnovovací frekvencí 120 Hz**, dobou odezvy **3,5 ms** a podporou **HDR10** pro vynikající kontrast a plynulé zobrazení. Vestavěný **KVM přepínač** umožňuje ovládání více počítačů. Pokročilá ergonomie zahrnuje **nastavení výšky 0 až 150 mm, otáčení ± 45° a náklon -5° až +20°** pro optimální pracovní polohu.



- Ultra-široký 34" VA panel s rozlišením UWQHD 3440 × 1440 px v poměru stran 21 : 9 poskytuje o 35 % více pracovní plochy než 27" Full HD monitor
- Zakřivený panel 1500 R zajišťuje rovnoměrnou vizuální vzdálenost a pohlcující zážitek z prohlížení
- Integrovaná dokovací stanice s USB-C portem poskytujícím až 96W nabíjení, přenos dat a videa jediným kabelem
- Vestavěný Ethernet port RJ-45 pro stabilní a rychlé síťové připojení bez potřeby externích adaptérů
- KVM přepínač pro ovládání více počítačů z jedné klávesnice, myši a monitoru bez přepojování kabelů
- Obnovovací frekvence 120 Hz a doba odezvy 3,5 ms (GTG) pro plynulé zobrazení a ostré pohyblivé scény
- Podpora HDR10 se statickým kontrastem 3000 : 1 pro výrazné barevné podání
- Pokročilá ergonomie s nastavením výšky 0 až 150 mm, otáčením $\pm 45^\circ$ a náklonem -5° až $+20^\circ$
- Technologie Eye ProTech s Flicker-Free a filtrem modrého světla pro ochranu a komfort očí při práci



Komplexní konektivita

Monitor disponuje rozsáhlou konektivitou včetně **DisplayPort 1.4**, **HDMI 2.0**, **USB-C s DisplayPort Alt Mode**, **2x USB 3.2**, **Ethernet RJ-45** a **3,5mm audio výstupem**.

Barevné pokrytí a kalibrace

Panel pokrývá **105 % sRGB** a **75 % NTSC** barevného prostoru s hloubkou **8bit** (16,7 milionu barev). Pozorovací úhly dosahují **178°/178°** horizontálně i vertikálně díky VA technologii.

Ekologické certifikace

Monitor je certifikován **Energy Star**, **EPEAT** a **TCO 10.0** pro energeticky úsporný a ekologicky šetrný provoz. Běžná spotřeba činí 32,2 W, v pohotovostním režimu pouze 0,5 W.

Obsah balení

Monitor, napájecí kabel, HDMI 2.0 kabel, USB-C kabel, USB kabel, manuál.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Úhlopříčka: 34" (86 cm)

Typ panelu: VA

Rozlišení: UWQHD 3440 × 1440 px

Poměr stran: 21 : 9

Zakřivení: 1500 R

Obnovovací frekvence: 120 Hz

Odezva: 3,5 ms GTG

Jas: 300 cd/m²

Kontrast: 3000 : 1 (statický), 80M : 1 (dynamický)

HDR: HDR10

Barevný prostor: 105 % sRGB, 75 % NTSC

Úhly pohledu: 178°/178°

Konektory: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB-C (96 W), 2x USB 3.2, USB-B 3.2, RJ-45, 3,5mm jack

Ergonomie: výška 0 až 150 mm, otáčení ± 45°, náклон -5° až +20°

VESA: 100 × 100 mm

Reproduktory: 2 × 2 W

Rozměry s podstavcem: 808 × 381,92-531,92 × 235 mm

Hmotnost s podstavcem: 7,9 kg